

新型コロナウイルス第2波にそなえて

感染による業務停止等のリスク対策

優れた顔認証 AI カメラとサーモセンサーの融合により
1 台のカメラでも実現可能な「感染拡大予防のためのソリューション」

自動検温+顔認証システムのご提案



「自動検温」+「顔認証」で出来ること

- 従業員の検温情報を自動でデータ化できます。(動体ソフトとの連携も可)
また、警報ブザーでの告知や鍵の開閉センサーとの接続も実現でき、リスクのある従業員の事業所への立ち入りを管理できます。(例：事務所 など)

「顔認証」で出来ること

- 会員様や大切なお客様の登録ができる。(例：スポーツ施設 など)
- 正しいマスク着用のチェックができる。(例：医療・介護福祉系 など)

「自動検温」で出来ること

- 自動なので検温のためのスタッフが不要。
- 来訪者の感染リスクを把握できる。(例：医療・サービス業 など)



●写真は卓上設置時のイメージです。●画面はすべてハズメコ色紙です。

高速かつ高性能な顔認証

最大 30,000 人の顔データから、1 秒以下の速度で人物を特定します。マスクを着用した人物の認証も可能であり、写真や画像による「なりすまし」も防止できます。

正確な検温と即時アラート



人を認識すると検温（温度測定精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ）を実施し、異常をディスプレイ上に表示および音声でお知らせします。警報装置を接続すれば警報ブザーを鳴らすことも可能です。また、ログデータを活用して勤怠ソフトとの連動も可能です。

マスク着用の周知徹底



顔認証とともにマスクの着脱を判別し、マスク着用の不備がある場合は、ディスプレイ上に表示および音声でお知らせします。口・鼻が正しくマスクで覆われているかを判別するため、正しいマスク着用の周知徹底にもつながります。

仕様

型番	#5MA721E
OS	Linux
カメラ機能	2M ピクセル、4mm レンズ、専用 ISP プロセッサ画像処理、アンチ逆光
ディスプレイ	7 インチ IPS フルスクリーン、解像度 1,024×600
認証方式	顔認証、体温計測、IC カード
体温計測範囲	32℃~41℃
体温計測距離	0.3m~1.5m
計測精度	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
マスク着用検出	マスク着用、非着用を自動認識音声で通知
保存容量	顔データベース 3 万人、15 万件レコード
外部 I/O 端子	RJ45、RS232C リレー、ドア磁気信号入力、Wiegand、オーディオ出力
電源	DC12V $\pm 20\%$
使用温度・湿度	-30℃~70℃、0 $\leq$ 90%RH
防水防塵機能	IP54
通信	有線 LAN
設置方式	壁掛け、ゲート連動設置
製品サイズ	247(L)×127(W)×26.6(H)mm

特別価格のご案内

「**チラシを見た!**」で
通常価格 698,000 円(税別)のところ特別価格 **548,000 円(税別)**でご提供!!


5 年リース契約の場合、月額 **12,800 円(税別)**のところ
月額 **10,000 円(税別)**

※カメラ 2 台以上の場合は別途見積りさせていただきます。

導入後のサポートもご安心してお任せ下さい!

システム構成図

カメラ 1 台から運用可能です。



VMP マネジメントソフトは、複数カメラの顔認証機能を管理します。カメラ 1 台で使用する際は、VMP マネジメントソフトがなくても運用可能です。

PC 推奨仕様
OS: Windows 10
CPU: Core i7 以上
メモリ: 16GB 以上

テレワーク・ネットワーク構築 (Wi-Fi・VPN・有線 LAN)・OA 機器・無線機・監視カメラなど、オフィスの事なら何でもお任せ下さい!



高知通信機

■営業本部 千780-8052 高知県高知市東部 1-23-20
TEL.088-844-4220 FAX.088-844-4112
■中村営業所 千787-0010 高知県四万十市古津賀 4 丁目 100-2
TEL.0880-34-6035 FAX.0880-34-6051